



FIRMA DuoZink A/S	
GATE Borgeskogen	NR 71
POSTKODE 3160	BY Stokke
TELEFON 40 00 36 86	FAX 33 37 84 94
EMAIL Post@DuoZink.no	
Forzinkelser fra	
	

Type C H Evensen Industriovner, elektrisk fyrt stålgrøte med kammer, dekklokk, røykavtrekk og støvfilter

Størrelse: Lengde 9.000 mm
 Bredde 1.400 mm
 Høyde 2.200 mm

Optimale maks mål for varmforzinking (L*B*H=8000*1100*1900 mm)

Kapasitet: 5,8 tonn pr time
Løftekapasitet kraner 5 tonn

Zinkgrøta har 200 tonn flytende zink med temperatur 460°C

Huskeliste for å oppnå best mulig resultat:

- Unngå overlappskjøter med større flate enn ca. 70 cm².
- Utette sveiser gir rustrenning
- "Grovt" glødeskall bør sandblåses.
- Beisevesken (HCl) fjerner ikke:
 - Sveiseslagg
 - Maling/lakk(merkefarge)
 - Fett/tykk olje
- Tynnplatekonstruksjoner og konstruksjoner med store innebygde spenninger kan deformeres i zinkbadet
- Drenerings og luftehull!
- Sist men ikke minst; husk hull for oppheng